



141.1

 R 7
R 8
CF

TERMOPLASTICO CON TRECCIA TESSILE DI RINFORZO
THERMOPLASTIC WITH TEXTILE BRAID REINFORCEMENT


B 1

TERMOPLASTICO CON 1 TRECCIA D'ACCIAIO DI RINFORZO
THERMOPLASTIC WITH 1 STEEL BRAID REINFORCEMENT

 B 2
B3

TERMOPLASTICO O GOMMA CON 2 TRECCE D'ACCIAIO DI RINFORZO
THERMOPLASTIC OR RUBBER WITH 2 STEEL BRAIDS REINFORCEMENT

 Diametro nominale
Nominal diameter


INCH



mm



mm



mm

PESO

WEIGHT

Kg/m

TIPO

TYPE

 Pressione
d'esercizio
Working
pressure
bar

 Temperatura
d'esercizio
Working
temperature
°C

3/16"

5,00

9,60

25

0,12

R7

206

9,80

40

B2

340

1/4"

6,30

12,20

30

0,19

R7

200

12,20

30

0,20

R8

345

11,70

40

0,33

B1

275

13,50

40

0,53

B2

375

14,50

B3

700

5/16"

8,00

14,40

45

0,25

R7

172

14,40

45

0,25

R8

300

13,40

55

0,37

B1

212

15,10

55

0,64

B2

310

CF

3/8"

10,00

16,00

55

0,29

R7

160

16,00

55

0,29

R8

275

16,00

65

0,53

B1

212

17,00

90

0,80

B2

350

16,60

90

0,80

B3

420

1/2"

12,50

20,00

75

0,42

R8

241

18,30

85

0,60

B1

175

20,00

130

1,04

B2

310

20,20

150

1,04

B3

350

5/8"

16,00

25,00

160

1,32

B3

250

3/4"

19,00

27,70

195

1,72

B3

225